

DETECTEUR DE MOUVEMENT COMPACT

SPÉCIAL ANIMAUX DOMESTIQUES

90° - 12 M
› 176-21X



ATOUTS

Une intégration réussie dans l'habitat

Détecteur compact permettant une installation discrète dans les pièces telles que salle à manger, bureau, salon...

Fiabilité de détection

Le détecteur assure la surveillance intérieure d'une pièce tout en distinguant la présence d'un être humain de celle d'un animal domestique.

S'adapte à la typologie des lieux

Fixation à plat, en angle ou sur une rotule permettant son installation dans la plupart des configurations.

Fonction hors gel intégrée

Permet de déclencher une alarme technique en local ou à distance lorsque la température chute en dessous de 5°.

FONCTIONS

Convient pour tous les animaux pesant jusqu'à 12 kg

Pour les animaux d'un poids supérieur (de 12 à 25 kg), se référer au tableau des performances. Lorsque plusieurs animaux se trouvent dans la même zone de détection, il est nécessaire de prendre en considération le poids cumulé de ces animaux.

Détecteur "AnimalSense"

Le détecteur spécial animaux "AnimalSense" intègre une lentille spécifique et un traitement électronique permettant de distinguer le rayonnement infrarouge d'un être humain de celui d'un animal domestique.

Cette distinction s'effectue selon 2 critères :

- › critère de localisation : un animal se déplace beaucoup plus près du sol qu'un être humain,
- › critère d'uniformité : le rayonnement infrarouge dégagé par un animal est homogène sur pratiquement tout le corps, contrairement à celui d'un être humain.

Paramétrage du niveau d'alarme

- › Intrusion.
- › Préalarme.
- › Dissuasion.
- › Avertissement.

Paramétrage du niveau de sensibilité selon l'animal et la configuration.

Fonction "détection hors gel" (paramétrable)

Déclenchement d'une alarme technique en cas de baisse de température en dessous de 5°C.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotectons à l'ouverture et à l'arrachement (montage à plat ou en angle uniquement).

Autonomie de 5 ans en usage domestique normal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emetteur radio TwinBand®	Boîtier en ABS blanc cassé
Détecteur infrarouge passif	Alimentation par pile lithium fournie (3,6 V - 4 Ah) BatLi25
1 touche test d'alimentation et de détection	Indices de protection : IP 31 / IK 04
1 voyant test d'alimentation et de détection	Dimensions sans rotule (L x H x P) : 58 x 102 x 57 mm
Montage : <ul style="list-style-type: none"> › sur rotule (fournie) › à plat › en angle 	Poids : 115 g (avec pile, rotule et embase)
Portée de détection : 12 mètres / 85°	Température de fonctionnement : + 10 °C à + 40 °C
4 rangées de faisceaux, 19 faisceaux	Usage intérieur

Poids total maximum des animaux non détectés : 12 kg (jusqu'à 25 kg selon le pelage de l'animal)




Tableau des performances

Poids \ Poil	Poil long	Poil moyen / dur	Poil ras
> à 25 kg	Détecteur non utilisable		
25 kg			
20 kg			
12 kg			

Détecteur utilisable

Si plusieurs animaux séjournent dans la pièce, c'est leur poids total qui doit être pris en compte selon le tableau ci-dessus.