

## DÉTECTEUR D'OUVERTURE COMPACT

- › SH273AX (BLANC)
- › SH274AX (BRUN)



### ATOUTS

#### Des dimensions réduites

Détecteur compact permettant une installation discrète sur les issues vulnérables de l'habitation.

#### Contact magnétique intégré

Installation simple et discrète permettant d'assurer la protection d'une issue.

### FONCTIONS

#### Contact magnétique intégré

#### Paramétrage du niveau d'alarme

- › Intrusion.
- › Préalarme.
- › Dissuasion.
- › Avertissement.

#### Touche test de fonctionnement et voyant de contrôle en face avant, permettant de :

- › réaliser l'apprentissage avec la centrale,

- › tester la liaison radio avec la centrale,
- › tester l'état de l'alimentation,
- › vérifier le bon fonctionnement du détecteur à tout moment.

#### Autocontrôle de l'état de l'alimentation

**Autoprotections** à l'ouverture et à l'arrachement.

**Autonomie de 5 ans** en usage domestique normal.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 voyant et 1 touche test d'alimentation et de détection

1 contact d'ouverture magnétique intégré

Emetteur radio TwinBand®

Alimentation par pile lithium fournie (3 V - 1 Ah) BatLi31

Indices de protection : IP 31 / IK 04

Dimensions du détecteur (L x H x P) : 108 x 26 x 30 mm

Dimensions du porte aimant (L x H x P) : 45 x 13 x 20 mm

Poids : 60 g (avec alimentation)

Température de fonctionnement : - 10 °C à + 55 °C

Usage intérieur

Livré avec accessoires de fixation, aimant et porte aimant