



Modèle

Chaînette (de série)

Système à manœuvre par chaînette PVC blanc de série, noir ou gris sur demande. Chaînette métallique en option. Boîtier de commande à friction à droite ou à gauche.

Treuil et manivelle (option)

Système treuil et manivelle avec fin de course indépendant. Manivelle alu, blanche ou noire diamètre 13 réalisable tous les 100 mm jusqu'à 1600 mm et tous les 200 mm jusqu'à 2800 mm. Manivelle décrochable avec cardan aimanté (en option). Tube en aluminium diamètre 28 mm.

Dimensions
mini - maxi (en mm)

	Min	Max
Largeur	300	2000
Hauteur	200	2500

	Min	Max
Largeur	300	2000
Hauteur	200	2500

Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie. Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur $\pm 0,5$ %.

INFORMATIONS TECHNIQUES
PROBOX® INTÉRIEUR
COFFRE 58
AVEC COULISSES OCCULTANTES

PRISE DE MESURE

Les dimensions L et H sont celles qui doivent nous être indiquées sur le bon de commande.

- Repli 100 mm, incluant coffre et barre de charge.




CORNIÈRE BASSE (OPTION)



Obligatoire pour une pose sans appui.
Lg 25 x ht 40 x 3 mm.


PERÇAGE POSE DE FACE (OPTION)



Perçage diamètre 8 mm à 75 mm du haut et du bas avec un écart maxi de 750 mm entre les trous, avec bouchons :

- blancs pour coulisses blanches
- noirs pour coulisses 9005 et 7016
- gris pour coulisses anodisées et laquage RAL autre

PERÇAGE POSE TABLEAU (OPTION)



Perçage diamètre 8 mm à 75 mm du haut et du bas avec un écart maxi de 750 mm entre les trous.

MANIVELLE DÉCROCHABLE AIMANTÉE (OPTION)

