

MANŒUVRES

Modèle



Chaînette (de série)

Système à manœuvre par chaînette PVC blanc de série, noir ou gris sur demande coloris assortis aux supports, chaînette métallique en option.

Boîtier de commande à friction à droite ou à gauche.

Dimensions

mini – maxi (en mm)

	Min	Max
Largeur	300	2500
Hauteur	200	2800

Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie. Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur $\pm 0,5\%$.

INFORMATIONS TECHNIQUES

PROBOX® INTÉRIEUR
COFFRE 78

OCCULTANT

MANŒUVRE CHÂÎNETTE


PRISE DE MESURE

Les dimensions L et H sont celles qui doivent nous être indiquées sur le bon de commande.

Hauteur de repli = 120 mm incluant coffre et barre de charge.




COULISSES G49 VISSÉES POSE DE FACE OU TABLEAU




Pose de face

Toile maintenue à l'aide d'opercules.




Pose tableau

COULISSES G80 VISSÉES POSE DE FACE OU TABLEAU



Pose de face

Toile sans opercule pénétrante dans la coulisse.



Pose tableau

CORNIÈRE BASSE (OPTION)



Obligatoire pour une pose sans appui. Lg 25 x ht 40 x 3 mm.

PERÇAGE POSE DE FACE (OPTION)

Perçage diamètre 8 mm à 75 mm du haut et du bas avec un écart maxi de 750 mm entre les trous, avec bouchons :

- blancs pour coulisses blanches
- noirs pour coulisses 9005 et 7016
- gris pour coulisses anodisées et laquage RAL autre

PERÇAGE POSE TABLEAU (OPTION)

Perçage diamètre 8 mm à 75 mm du haut et du bas avec un écart maxi de 750 mm entre les trous.